

Atos Unify OpenScape Desk Phone CP G2 Telefonfamilie

Die nächste Generation von OpenScape Desk Phone CP Geräten vereint eine moderne und elegante Designsprache mit den neuesten Technologie Upgrades um ein intuitives Premium-Erlebnis zu liefern.



OpenScape Desk Phone CP110

Benutzerfreundlichkeit

Die Upgrades in Design und Technologie in Kombination mit der einfachen Inbetriebnahme, Konfiguration und Management dienen der Vereinfachung des Betriebes und und senken die Betriebskosten.

Erfüllung der Bedürfnisse von modernen Organisationen

Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen, liefert diese Gerätefamilie die Funktionalität die erforderlich ist, um einen großen Bereich von Anwendungsfällen, Anwendungen und Bedürfnissen abzudecken.

Intuitiv und kostengünstig mit geringem Platzbedarf

Das ergonomische Design und die Benutzerfreundlichkeit der OpenScape Desk Phone CP G2-Familie bedeutet, dass sie schnell und einfach in Betrieb genommen und verwendet werden können.

Betriebssoftware

- SIP & HFA (Cornet-IP) Software, SIP Software ist vorinstalliert
- Plug & Play / automatische Software-Bereitstellung über Atos Unify DLS

Telefonmodelle

OpenScape Desk Phone CP110

Das ideale Gerät für Einsteiger-Szenarien ohne Kompromisse in der Qualität.



Display

- Graphisches dreizeiliges Display (162 x 48 Pixel), monochrom
- Signalisierungs- LED (rot)

Tasten

- 3 frei programmierbare Funktionstasten mit Soft Label auf dem LCD
Vorbelegung: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung
- 2 feste Funktionstasten: Einstellungen, Nachrichten
- 3-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset)
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Voll duplex)

Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel
- Wandmontage

Kommunikationsplattformen

Die OpenScape Desk Phone CP G2 Produktfamilie unterstützt die folgenden Kommunikationsplattformen:

SIP

- Ab Atos Unify OpenScape Voice V9

HFA

- Ab Atos UNIFY OpenScape Business V3R2
- Ab Atos UNIFY OpenScape 4000 V8R2 (in Vorbereitung)
- Ab Atos UNIFY OpenScape 4000 V10R2

Technische Daten

Atos Unify OpenScape Desk Phone CP110	
Gehäusefarbe	schwarz
Aufstellwinkel	2
Hörer mit Unify Logo bedruckt	Ja
Display	
Größe	2,8" FSTN display 162 x 48 pixels 3 Zeilen
Farbe	Monochrom
Zusätzliche optische Anrufsignalisierung	Ja (rot)
Tasten/LEDs	
Feste Funktionstasten	2 (Einstellungen/ Nachrichten)
Frei programmierbare Tasten	3 mit Zustandsanzeige auf dem LCD Vorbelegt mit: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung
Tastenbeschriftung	Display
Audio-Tasten	3 (Mute/Lautsprecher/Headset) und Lautstärke +/-
Navigation	3-Wege Navigator, plus OK Taste
Audio	
G.711 (64 kbit/s a/μ-law)	Ja
G.722 (64 kbit/s)	Ja
G.729AB (8 kbit/s)	Ja
OPUS	Ja
Lauthören	Ja
Vollduplex-Freisprechen	Ja
Echounterdrückung für lokales Echo (AEC) Vollduplex	Ja
Schnittstellen	
LAN-Anschluss (Ethernet mit AutoSensing)	10/100/1000Mbit/s
Integrierter switch	Ja
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)	Ja
Headset Buchse für schnurgebundene (121 TR9-5) und schnurlose Headsets (121TR9-5*)	Ja
Passivee RFID tag	Ja
VoIP Protokoll	
SIP	Ja
CorNet IP / HFA	Ja
Sicherheitsmerkmale	
Layer 2 Authentifizierung (IEEE 802.1x)	Ja
Payload Verschlüsselung über SRTP	Ja
Signalisierung über TLS Verschlüsselung	Ja
Unterstützung von digitalen Zertifikaten (X.509V3)	Ja

Atos Unify OpenScape Desk Phone CP110	
HTTPS	Ja
Netzwerk	
LLDP-MED	Ja
QoS (DiffServ und IEEE 802.1Q)	Ja
IEEE 802.1Q	Ja
Stromversorgung	
Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3az)	Ja
PoE class	1
Externe Stromversorgung (länderspezifische Modelle erhältlich)	Optional
Zertifizierungen	
Umweltzeichen 'ENERGY STAR'	Ja
Technische Daten	
Abmessungen (Winkel (°) x Höhe [mm] x Breite [mm] x Tiefe [mm])	22,5° x 215 x 187 x 201 45° x 183 x 187 x 168
Gewicht [kg]	0.75
Lagerbedingungen	-25 °C to +70 °C
Betriebsbedingungen	+5 °C to +40 °C