

DECT IP-Repeater pro Reichweitenoptimierung an Stellen ohne Netzwerkanschluss



Produktbeschreibung

--- Lieferbar ab Anfang März 2021 --- Lieferbar ab Anfang März 2021 --- Lieferbar ab Anfang März 2021 ---

Reichweitenoptimierung an Stellen ohne Netzwerkanschluss

Zur Nachrüstung bestehender AGFEO DECT IP-Lösungen. Die Repeater dienen der Reichweitenoptimierung und sind überall dort einsetzbar, wo die Inbetriebnahme einer DECT IP-Basis auf Grund nicht zu realisierender Netzwerkanbindung unmöglich ist. In Verbindung mit der DECT IP-Basis XS ist zur Reichweitenoptimierung maximal ein Repeater verwendbar!

Produkt-Highlights

- Reichweite**
In Abhängigkeit von der Einsatzumgebung und der damit verbundenen Signaldämpfung kann ein Repeater im besten Fall bis zu 1900 m² funktechnisch versorgen.
- Reihenschaltung**
Bis zu 3 Repeater in Reihe geschaltet erhöhen die richtungsgebundene Reichweite einer DECT IP-Basis. Die zur Reihenschaltung benötigte Programmiersoftware ist bereits in der DECT IP-Basis integriert.
- Empfangsleistung**
Durch omnidirektionale Antennentechnik ist die Empfangs- und Sendeleistung besonders stabil und sicher. Unterbrechungsfreie Telefonate auf der gesamten Fläche werden somit gewährleistet.
- Handover**
Unterbrechungsfreie Telefonate auf der gesamten Fläche die Sie nach einer entsprechenden Messung mit der DECT-IP Lösung versorgt haben.
- 4 Sprachkanäle**
Der Repeater verwaltet bis zu 4 Sprachkanäle simultan.
- Stromversorgung**
Die Stromversorgung erfolgt über ein separates Steckernetzteil. Dieses ist im Lieferumfang enthalten.
- Wandmontage**
Natürlich können Sie den Repeater nicht nur mit dem Standfuß betreiben! Mit nur 2 Schrauben können Sie den Repeater platzsparend an der Wand befestigen.
- Kompatibilität**
Natürlich können Sie den DECT IP-Repeater pro auch in einem bereits vorhandenen DECT IP-System einsetzen. Beachten Sie bitte dabei, dass Sie Repeater-Ketten nur mit Repeatern gleichen Typs aufbauen können!

Leistungsmerkmale

- Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche (im G.711 narrowband)**
- Bis zu 3 Repeater kaskadierbar**

Technische Daten

- Anschluss am System: DECT**
- Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil**
- Abmessungen: 95 x 100 x 25 mm**
- Fuß: 75 x 15 x 35 mm**
- Gewicht: 0,196 kg**
- Frequenzband: 1880-1900 MHz**
- Sendeleistung: <250 mW**
- Farbe: schwarz**

Zubehör

DECT 60 IP